



Proviacal®

Produkty Proviacal® zostały opracowane w celu dostarczenia optymalnych rozwiązań w procesach stabilizacji gruntów.

Proviacal® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Grupy Lhoist.

Proviacal® LB 50

Hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie wiążące PN-EN 13282-2:2015-06
Hydrauliczne spoiwo drogowo-kolejowe

PKWiU 08.99.29.0; PL31K172

Data: Kwiecień 2018

Opis produktu

Proviacal® LB 50 to hydrauliczne spoiwo drogowo-kolejowe produkowane na bazie wapna palonego kawałkowego o odpowiednim przemieszaniu i jakości CL90-Q, gdzie zawartość CaO > 90%, składników hydraulicznych oraz regulatorów czasu wiązania. Fizyczna postać spoiwa to miazgi proszek barwy szarej. Produkt dostarczany na budowę w postaci gotowej do zastosowania.

Zastosowanie

Proviacal® LB 50 stosuje się do uzdatniania, osuszania i stabilizacji gruntów. Dzięki swojemu kompleksowemu składowi i właściwościom pozwala na zastosowanie zarówno przy gruntach spoistych (gliny, margle, ropy) jak i przy gruntach mieszanych, spoiste-niespoiste; glina-piasek.

Wytrzymałość na ściskanie po 56 dniach: N1 \geq 2,5 i 22,5 Mpa

Czas wiązania: początek czasu wiązania \geq 150 min.

Stopień zmielenia: pozostałość na sicie 90um - \leq 15%

Stość objętości: maksimum rozszerzalności - \leq 30 mm

Zawartość siarczanów: SO3 \leq 4%

Zasadnicza charakterystyka wg PN-EN 13282-2:2015-06

Opakowanie

Proviacal® LB 50 jest ładowany luzem do samochodowych naczep silosowych z rozładunkiem pneumatycznym, zabezpieczających produkt przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Magazynowanie i trwałość

- Produkt powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
- 1 miesiąc od daty produkcji przy zachowaniu zasad przechowywania podanych w Karcie Produktu

Wymagania

Spełnia wymagania: PN-EN 13282-2:2015-06

Certyfikat ZKP nr 17 0378 SV/ITC

Bezpieczeństwo

Karta Charakterystyki Substancji / Preparatu – Proviacal® LB 50

Karta produktu

Dostępna na: www.lhoist.pl



Zakłady Wapiennicze Lhoist Spółka Akcyjna
ul. Wapiennicza 7; 46-050 Tarnów Opolski
Jednostka Produkcyjna w Tarnowie Opolskim
ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, tel. 77 45 16 200; fax 77 46 44 401
Sad Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy KRS nr KRS: 55906 • Kapitał zakładowy: 54.474.000zł • NIP: 754-033-61-44

Centrum Obsługi Klienta
ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski
tel. +48 77 45 16 375, 376, 379, 368, fax +48 77 45 16 377, 378 • www.lhoist.pl, cok@lhoist.com